



VALOMASTO MODULSIGNAL 50 MM

760001313

VLB, oranssi, vilkkuva, 230 V AC

- Modulaarinen - koottava
- Korkea kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C



TUOTEKUVAUS

Valomastot ovat moduulirakenteisia. Jopa viisi moduulia, joissa on sama syöttöjännite voidaan yhdistellä vapaasti. Äänimoduuli voidaan asentaa maston päähän yksinään tai 1-4 valomoduulin kanssa. Valomoduuliin voidaan asentaa Ba15d hehkulamppu tai LED-lamppu. LED-lamput ovat erittäin pitkäikäisiä ja soveltuvat erinomaisesti vaativiin kohteisiin.

Moduulit on helppo asentaa bajonettilukituksen avulla. Lampun tai koko moduulin vaihto käy nopeasti kun koko mastoa ei tarvitse purkaa. Koska moduulit ja jalusta ovat kosketussuojatut, ne voidaan purkaa myös jännitteisenä. Jalustassa on 6-napainen liitin, joka on numeroitu 0-5:een, jossa 0=yhteinen ja 1-5= moduulien jännite

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija	50
Halkaisija	50 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Lampun kanta	B15d
Linssin väri	Oranssi
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. syöttöjännite AC	240 V AC
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. syöttöjännite AC	230 V AC
Moduulien lukumäärä	5 kpl

Paino	100 g
Vilkkutaajuus	2 Hz