

## VALOMASTO MODULCOMPACT 30 MM

### C30B024H10AGD



- Kompakti - toimitetaan asennusvalmiina
- Koteloitusluokka IP65
- Käyttölämpötila -25 °C...+50 °C



### TUOTEKUVAUS

Moderni ja kompakti 30 mm:n valomasto LED:illä. Valomasto toimitetaan valmiiksi koottuna asiakkaan toiveiden mukaisesti, valmiina asennettavaksi. Asennustapoja löytyy neljä: putkikanta jalalla, putkikanta reikä-asennukseen, putkikanta pikalukituksella ja kanta seinä-asennukseen. 1-5 moduulia, 6-väriä, LED-valot, summeri asennettavissa valomaston huipulle.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Asennus</b>	Horisontaalinen
<b>Halkaisija</b>	30 mm
<b>Kotelon väri</b>	Musta
<b>Linssin väri</b>	Vihreä, Oranssi, Punainen
<b>Max. käyttölämpötila</b>	50 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-30 °C
<b>Syöttöjännite</b>	24 V
<b>Valon tyyppi</b>	Vihreä LED, Oranssi LED, Punainen LED
<b>Valonlähde</b>	LED

