



LED-VAROITUSVALOSARJA "I" PANEELIASENNUKSEEN

801516405

ISM Xenon strobo vihreä 12-24 V AC/DC

- Ø65, Ø45 and Ø30mm linssit
- Strobo, vilkkuva tai jatkuva toiminto
- Asennus 22,5 mm tai 30,5 mm aukkoon
- 6 eri linssin väriä, sekä 2- ja 3-väriset vaihtoehdot



TUOTEKUVAUS

I-sarjan paneeliasennettavat valot saatavilla erikokoisilla linssillä, Ø65, Ø45 and Ø30mm. Korkealaatuiset ja kirkkaat valot on saatavilla yksi- tai monivärisinä sekä eri toiminnoilla tarpeen mukaan. IP65 kotelointiluokka takaa käytettävyyden vaikeissakin olosuhteissa. IMM ja IML valojen kotelointiluokka on IP67 ja nämä toimietään 1 metrin UL-hyväksytyllä kaapelilla.

- I-sarjan asennus on helppoa Ø22,5 mm reikään, ja adapterilla nämä voidaan asentaa myös Ø30,5 mm reikään.
- 3 eri kokoista linssiä mahdollistaa paneeliasenteisen valon käytön monissa kohteissa.
- Valojen asennus on erittäin nopeaa, ja johdotuksen helpottamiseksi valoissa on irrotettava liitin. Esijohdotetut mallit pois lukien.
- Modernilla LED-teknologialla toteutetut toiminnot: jatkuva/vilkkuva tai strobo toiminto yksivärisenä, kaksivärisenä (punainen-virheä) tai kolmivärisenä (punainen-keltainen-vihreä) jatkuvalla toiminnolla.. Strobo saatavilla myös Xenon-tekiikalla.
- LED-versioiden etuja ovat alhainen virrankulutus, pitkä elinikä ja hyvä iskun ja tärinän kesto
- Kotelo ja linssi ovat iskunkestävää polykarbonaattia, runko saatavilla mustana tai valkoisena
- Pienet vuoto- ja syksyvirran mahdollistavat suoran ohjauksen logiikalla

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Halkaisija	45 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm ²
Korkeus	76 mm
Kotelon väri	Musta
Käyttölämpötila	-25°C ... 60°C
Linssin väri	Vihreä
Nimellinen käyttöjännite	12-24 V AC/DC

Nimellisvirta	110 mA
Valon tyyppi	Strobo
Valonlähde	Xenon
Vilkkuenergia	0,5 J
Vilkkutaajuus	1,4 Hz

ISL / ISM / ISS

La	N	Lb
X	X	