



## LED-VAROITUSVALOSARJA "I" PANEELIASENNUKSEEN

802515405

ISL Xenon strobo sininen 12-24 V AC/DC

- Ø65, Ø45 and Ø30mm linssit
- Strobo, vilkkuva tai jatkuva toiminto
- Asennus 22,5 mm tai 30,5 mm aukkoon
- 6 eri linssin väriä, sekä 2- ja 3-väriset vaihtoehdot



### TUOTEKUVAUS

I-sarjan paneeliasennettavat valot saatavilla erikokoisilla linssillä, Ø65, Ø45 and Ø30mm. Korkealaatuiset ja kirkkaat valot on saatavilla yksi- tai monivärisinä sekä eri toiminnoilla tarpeen mukaan. IP65 kotelointiluokka takaa käytettävyyden vaikeissakin olosuhteissa. IMM ja IML valojen kotelointiluokka on IP67 ja nämä toimietään 1 metrin UL-hyväksytyllä kaapelilla.

- I-sarjan asennus on helppoa Ø22,5 mm reikään, ja adapterilla nämä voidaan asentaa myös Ø30,5 mm reikään.
- 3 eri kokoista linssiä mahdollistaa paneeliasenteisen valon käytön monissa kohteissa.
- Valojen asennus on erittäin nopeaa, ja johdotuksen helpottamiseksi valoissa on irrotettava liitin. Esijohdotetut mallit pois lukien.
- Modernilla LED-teknologialla toteutetut toiminnot: jatkuva/vilkkuva tai strobo toiminto yksivärisenä, kaksivärisenä (punainen-virheä) tai kolmivärisenä (punainen-keltainen-vihreä) jatkuvalla toiminnolla.. Strobo saatavilla myös Xenon-tekiikalla.
- LED-versioiden etuja ovat alhainen virrankulutus, pitkä elinikä ja hyvä iskun ja tärinän kesto
- Kotelo ja linssi ovat iskunkestävää polykarbonaattia, runko saatavilla mustana tai valkoisena
- Pienet vuoto- ja syksyvirran mahdollistavat suoran ohjauksen logiikalla

### TEKNISEET TIEDOT

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Asennus                  | Paneeliasennus      |
| Halkaisija               | 65 mm               |
| IP-luokka                | IP65                |
| Johdinkoko               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Korkeus                  | 90 mm               |
| Kotelon väri             | Musta               |
| Käyttölämpötila          | -25°C ... 60°C      |
| Linssin väri             | Sininen             |
| Nimellinen käyttöjännite | 12-24 V AC/DC       |

|               |        |
|---------------|--------|
| Nimellisvirta | 150 mA |
| Valon tyyppi  | Strobo |
| Valonlähde    | Xenon  |
| Vilkkuenergia | 1 J    |
| Vilkkutaajuus | 1,4 Hz |

# ISL / ISM / ISS

| La | N | Lb |
|----|---|----|
| X  | X |    |