

PINTA-ASENNETTAVA SUMMERI BU1 JA PANEELIASENNETTAVA SUMMERI BU2/BU3

B100510004

BU1 summeri 12 V DC, 108 dB

- 90-108 dB
- BU1 IP66, BU2/3 IP54
- Nopea ja helppo asennus



TUOTEKUVAUS

BU1

Pinta-asennettava korkeääninen summeri korkealla IP-luokalla. Summeri toimitetaan 2,25 metrin kaapelilla.

BU2/3

Pieni paneeliasennettava summeri lattaliittimillä. Äänen voimakkuutta voidaan helposti säätää etupuolelta (~10 dB).

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Ruuvi
Halkaisija	60 mm
IP-luokka	IP66
Kaapelin läpivienti	2,25 m johtimet
Kotelon väri	Musta
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. nimellisvirta	0,3 A
Max. syöttöjännite DC	15 V DC
Max. taajuus	2400 Hz
Max. äänenpaine	108 dB
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. nimellisvirta	0,3 A
Min. syöttöjännite DC	6 V DC
Min. taajuus	2200 Hz
Min. äänenpaine	108 dB
Paino	110 g

Syöttöjännite	12 V
Äänien määrä	1 kpl

