



## PINTA-ASENNETTAVA SUMMERI BU1 JA PANEELIASENNETTAVA SUMMERI BU2/BU3

B100510005

BU1 summeri 24 V DC, 108 dB

- 90-108 dB
- BU1 IP66, BU2/3 IP54
- Nopea ja helppo asennus



### TUOTEKUVAUS

#### BU1

Pinta-asennettava korkeaaääninen summeri korkealla IP-luokalla. Summeri toimitetaan 2,25 metrin kaapelilla.

#### BU2/3

Pieni paneeliasennettava summeri lattaliittimillä. Äänen voimakkuutta voidaan helposti säätää etupuolelta (~10 dB).

### TEKNISET TIEDOT

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Asennus               | Ruuvi           |
| Halkaisija            | 60 mm           |
| IP-luokka             | IP66            |
| Kaapelin läpivienti   | 2,25 m johtimet |
| Kotelon väri          | Musta           |
| Max. käyttölämpötila  | 70 °C           |
| Max. nimellisvirta    | 0,3 A           |
| Max. syöttöjännite DC | 28 V DC         |
| Max. taajuus          | 2400 Hz         |
| Max. äänenpaine       | 108 dB          |
| Min. käyttölämpötila  | -20 °C          |
| Min. nimellisvirta    | 0,3 A           |
| Min. syöttöjännite DC | 12 V DC         |
| Min. taajuus          | 2200 Hz         |
| Min. äänenpaine       | 108 dB          |

Paino 110 g

Syöttöjännite 24 V

Äänien määrä 1 kpl

