



## PINTA-ASENNETTAVA SUMMERI BU1 JA PANEELIASENNETTAVA SUMMERI BU2/BU3

B100520405

BU2 summeri 24 V AC/DC, 90 dB

- 90-108 dB
- BU1 IP66, BU2/3 IP54
- Nopea ja helppo asennus



### TUOTEKUVAUS

#### BU1

Pinta-asennettava korkeääninen summeri korkealla IP-luokalla. Summeri toimitetaan 2,25 metrin kaapelilla.

#### BU2/3

Pieni paneeliasennettava summeri lattaliittimillä. Äänen voimakkuutta voidaan helposti säätää etupuolelta (~10 dB).

### TEKNISET TIEDOT

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Asennus                  | Paneeliasennus |
| Halkaisija               | 43 mm          |
| IP-luokka                | IP54           |
| Kaapelin läpivienti      | Ruuviliittimet |
| Kotelon väri             | Musta          |
| Max. käyttölämpötila     | 70 °C          |
| Max. nimellisvirta       | 0,03 A         |
| Max. syöttöjännite AC/DC | 28 V           |
| Max. taajuus             | 3500 Hz        |
| Max. äänenpaine          | 90 dB          |
| Min. käyttölämpötila     | -20 °C         |
| Min. nimellisvirta       | 0,03 A         |
| Min. syöttöjännite AC/DC | 12 V           |
| Min. taajuus             | 2500 Hz        |
| Min. äänenpaine          | 80 dB          |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Paino</b>         | 35 g  |
| <b>Syöttöjännite</b> | 24 V  |
| <b>Äänen valinta</b> | Kyllä |
| <b>Äänien määrä</b>  | 1 kpl |

