



## PINTA-ASENNETTAVA SUMMERI BU1 JA PANEELIASENNETTAVA SUMMERI BU2/BU3

B100520313

BU3 summeri 230 V AC, 90dB

- 90-108 dB
- BU1 IP66, BU2/3 IP54
- Nopea ja helppo asennus



### TUOTEKUVAUS

#### BU1

Pinta-asennettava korkeääninen summeri korkealla IP-luokalla. Summeri toimitetaan 2,25 metrin kaapelilla.

#### BU2/3

Pieni paneeliasennettava summeri lattaliittimillä. Äänen voimakkuutta voidaan helposti säätää etupuolelta (~10 dB).

### TEKNISET TIEDOT

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Asennus               | Paneeliasennus |
| Halkaisija            | 43 mm          |
| IP-luokka             | IP54           |
| Kaapelin läpivienti   | Ruuviliittimet |
| Kotelon väri          | Musta          |
| Max. käyttölämpötila  | 70 °C          |
| Max. nimellisvirta    | 0,02 A         |
| Max. syöttöjännite AC | 240 V AC       |
| Max. taajuus          | 3500 Hz        |
| Max. äänenpaine       | 90 dB          |
| Min. käyttölämpötila  | -20 °C         |
| Min. nimellisvirta    | 0,02 A         |
| Min. syöttöjännite AC | 180 V AC       |
| Min. taajuus          | 2500 Hz        |
| Min. äänenpaine       | 80 dB          |

Paino

35 g

Äänen valinta

Kyllä

Äänien määrä

1 kpl

