



## E-SARJAN VAROITUSVALOT ÄÄNIHÄLYTTIMELLÄ

813511313

ELM summeri+LED oranssi 230 V AC (7147061)

- Ø65 ja Ø45 mm
- Ø 22.5mm reikään asennettava summeri LED-valolla
- Äänenvoimakkuus 85-103 dB
- Jatkuva, pulssi tai huojuva äänitoiminto



### TUOTEKUVAUS

E-sarjan paneeliasennettavat kombimoduulit laajalla jännitealueella ja korkealla kotelointiluokalla (IP65). Helposti asennettava ääni-valo-yhdistelmä Ø 22.5mm aukkoon. Asennuspistoke ruuviliittimillä helpottaa asennusta.

ELG - ELM: Valon ohjaus synkronoitu äänen kanssa. Kytkenällisesti valittavissa yksi seuraavista yhdistelmistä.


- Jatkuva valo ja ääni
- Vilkkuva valo ja pulssiääni
- Jatkuva valo ja huojuva ääni (ELM)

EDG - ELM: Jatkuva valon ja äänen ohjaus erikseen kytkenällisesti.

### TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Halkaisija	45 mm
IP-luokka	IP65
Johdinkoko	2,5 mm <sup>2</sup>
Kotelon väri	Musta
Linssin väri	Oranssi
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. nimellisvirta	0,04 A
Max. syöttöjännite AC	253 V AC
Max. taajuus	3500 Hz
Max. äänenpaine	98 dB

Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. nimellisvirta	0,04 A
Min. syöttöjännite AC	207 V AC
Min. taajuus	3500 Hz
Min. äänenpaine	85 dB
Paino	65 g
Syöttöjännite	230 V
Valon tyyppi	Oranssi LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	2 Hz
Äänen valinta	Kyllä
Äänien määrä	3 kpl




## Tone table

Tone and light selection on terminal

La	N	Lb	Tone and light synchronized
X	X		pulsing tone / LED flashing light
X	X	X	continuous tone / steady light



Justerbar volym med hjälp av potentiometer



Justerbar volym med hjälp av potentiometer

