



LED-VAROITUSVALOSARJA "Q"

874164405

QDS kirkas jatkuva/vilkkuva, 24 V AC/DC

- 94x94, 132x132 ja 184x184 mm
- Jatkuva/vilkkuva, monitoiminen tai stobo-toiminnot
- Laaja käyttöjännitealue 24-48 VAC/DC tai 110-240 VAC/DC
- IP66 - NEMA 4/4X/13, IK09
- Käyttölämpötila -30°...+60°C



TUOTEKUVAUS

Varoitusvalo modernilla LED-tekniikalla tarjoaa hyvän näkyvyyden kompaktissa koossa. Uniikki linssi takaa kirkkaan ja terävän valon hyvällä levityksellä. LED-tekniikka takaa hyvän värinäkeksen, jännitepiikkien keston sekä pienen virrankulutuksen. Q-sarjan varoitusvalot voidaan yhdistää muiden A- ja Q-sarjan moduulien kanssa - näin saadaan aikaan esimerkiksi monipuolinen ja suorituskykyinen yhdistelmähälytin tai esimerkiksi "liikennevalot". Kuutionmallinen merkkivalo sopii asennettavaksi suoraan seinälle tai kiinniketarvikkeiden avulla. Kaapelin läpivientiin on valmiina kumiläpivienti ja aihioreiät helpottavat aukottamaan kotelon holkitiivistettä tai esimerkiksi M12-paneeliliittintä varten.

Auer Signalin Q-sarja tarjoaa laajan valikoiman varoitusvaloja LED-tekniikalla. Kokoja on neljä: koko 1 - 94mm, koko 2 - 132mm, koko 3 - 184mm.

Q-sarjan ominaisuuksia

- Jatkuva, vilkkuva, strobo tai multi-strobo toiminnot LED-tekniikalla
- teho-ledien käyttö takaa erinomaisen suorituskyvyn, parhaimmillaan jopa 400 kandela
- ainutlaatuinen linssi varmistaa erinomaisen valonjakautuman
- saatavilla kuudella eri värisellä linssillä
- linssi on UV-stabiloitua iskunkestävää polykarbonaattia
- Iskunkestävyys IK09
- Suojaustaso IP66 / NEMA 4/4X/13

Q-sarjan varoitusvalot voidaan helposti yhdistää toisiinsa tai A-sarjan äänigeneraattoreihin. Voimme tarjota asiakassovellettuja ratkaisuja ja autamme suunnittelemaan valo-, ääni- tai yhdistelmähälytinkokonaisuuksia, joka vastaavat asiakkaidemme tarpeita.

TEKNISET TIEDOT

Halkaisija	94 mm
IK-luokka	9
IP-luokka	IP66
Johdinkoko	2,5 mm ²
Korkeus	99 mm

Kotelon väri	Punainen
Käyttölämpötila	-30°C ... 60°C
Linssin väri	Kirkas
Nimellinen käyttöjännite	24 V AC/DC
Nimellisvirta	100 mA
Valon tyyppi	Vilkkuva, Jatkuva LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	1 Hz

