



## AUER "A"-SARJAN ÄÄNIGENERAATTORI VALOLLA

875261405

- IP66
- 127 dB asti
- 8, 32 tai 63 ääntä
- 3 ääntä ulkoisesti ohjattavissa (ASS-T, ASM, ASL, ASX)



### TUOTEKUVAUS

Kestävät ja tehokkaat hälyttimet ovat suunniteltu käytettäväksi teollisuus, prosessi, palohälytys sekä laiva sovelluksissa. Hälyttimissä on jopa 63 erilaista ääntä sekä jatkuva/vilkkuva tai strobo LED-valo. Äänigeneraattoria ja merkkivaloa voidaan ohjata erikseen. Hälyttimet voidaan asentaa suoraan seinälle tai tasolle. Kaapeliläpivienti voidaan asentaa pohjaan tai sivulle.

### TEKNISET TIEDOT

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Asennus                  | Itsenäinen          |
| Halkaisija               | 132mm               |
| IK-luokka                | 9                   |
| IP-luokka                | IP66                |
| Johdinkoko               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kotelon väri             | Punainen            |
| Linssin väri             | Oranssi             |
| Max. käyttölämpötila     | 60 °C               |
| Max. syöttöjännite AC/DC | 24 V                |
| Max. taajuus             | 2900 Hz             |
| Max. äänenpaine          | 113 dB              |
| Min. käyttölämpötila     | -30 °C              |
| Min. syöttöjännite AC/DC | 24 V                |
| Min. taajuus             | 150 Hz              |
| Valon tyyppi             | Oranssi LED         |
| Valonlähde               | LED                 |

Vilkkutaajuus

1,4 Hz

Äänen valinta

Kyllä

