



## AUER "A"-SARJAN ÄÄNIGENERAATTORI VALOLLA

875665313

- IP66
- 127 dB asti
- 8, 32 tai 63 ääntä
- 3 ääntä ulkoisesti ohjattavissa (ASS-T, ASM, ASL, ASX)



### TUOTEKUVAUS

Kestävät ja tehokkaat hälyttimet ovat suunniteltu käytettäväksi teollisuus, prosessi, palohälytys sekä laiva sovelluksissa. Hälyttimissä on jopa 63 erilaista ääntä sekä jatkuva/vilkkuva tai strobo LED-valo. Äänigeneraattoria ja merkkivaloa voidaan ohjata erikseen. Hälyttimet voidaan asentaa suoraan seinälle tai tasolle. Kaapeliläpivienti voidaan asentaa pohjaan tai sivulle.

### TEKNISET TIEDOT

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Asennus               | Itsenäinen          |
| Halkaisija            | 132mm               |
| IK-luokka             | 9                   |
| IP-luokka             | IP66                |
| Johdinkoko            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kotelon väri          | Punainen            |
| Linssin väri          | Sininen             |
| Max. käyttölämpötila  | 60 °C               |
| Max. syöttöjännite AC | 240 V AC            |
| Max. taajuus          | 3100 Hz             |
| Max. äänenpaine       | 113 dB              |
| Min. käyttölämpötila  | -30 °C              |
| Min. syöttöjännite AC | 230 V AC            |
| Min. taajuus          | 150 Hz              |
| Valon tyyppi          | Sininen LED         |
| Valonlähde            | LED                 |

Vilkkutaajuus

1 Hz

Äänen valinta

Kyllä

