



AUER "A"-SARJAN ÄÄNIGENERAATTORI VALOLLA

875766405

- IP66
- 127 dB asti
- 8, 32 tai 63 ääntä
- 3 ääntä ulkoisesti ohjattavissa (ASS-T, ASM, ASL, ASX)



TUOTEKUVAUS

Kestävät ja tehokkaat hälyttimet ovat suunniteltu käytettäväksi teollisuus, prosessi, palohälytys sekä laiva sovelluksissa. Hälyttimissä on jopa 63 erilaista ääntä sekä jatkuva/vilkkuva tai strobo LED-valo. Äänigeneraattoria ja merkkivaloa voidaan ohjata erikseen. Hälyttimet voidaan asentaa suoraan seinälle tai tasolle. Kaapeliläpivienti voidaan asentaa pohjaan tai sivulle.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Itsenäinen
Halkaisija	184mm
IK-luokka	9
IP-luokka	IP66
Johdinkoko	2,5 mm ²
Kotelon väri	Punainen
Linssin väri	Vihreä
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. syöttöjännite AC/DC	24 V
Max. taajuus	3100 Hz
Max. äänenpaine	120 dB
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. syöttöjännite AC/DC	24 V
Min. taajuus	150 Hz
Valon tyyppi	Vihreä LED
Valonlähde	LED

Vilkkutaajuus

1 Hz

Äänen valinta

Kyllä

