



LED-VAROITUSVALOSARJA "U" 60 MM

UDC jatkuva/vilkkuva valo

858506405

UDC vihreä LED jatkuva/vilkkuva, 24 V AC/DC

- Jatkuva/vilkkuva LED
- Kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Useita kantavaihtoehtoja



TUOTEKUVAUS

- Ø60 mm kompakti ja modulaarinen varoitusvalo
- LED jatkuva/vilkkuva valo ulkoisesti ohjattavissa
- Laaja valikoima kantoja
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Tarvikkeena saatavana paineentasausventtiili UMW, UMF ja TNL kannoille

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Bajonetti
Halkaisija	60 mm
IK-luokka	8
IP-luokka	IP66
Johdinkoko	2,5 mm ²
Korkeus	58 mm
Käyttölämpötila	-30°C ... 60°C
Linssin väri	Vihreä
Moduulien lukumäärä	1 kpl
Nimellinen käyttöjännite	24 V AC/DC
Nimellisvirta	100 mA

Paino	52 g
Valon tyyppi	Vilkkuva, Jatkuva LED
Valonlähde	LED
Vilkkutaajuus	2 Hz

