



## LED-VAROITUSVALOSARJA "U" 60 MM

UDC jatkuva/vilkkuva valo

858504313

- Jatkuva/vilkkuva LED
- Kotelointiluokka IP66
- Käyttölämpötila -30 °C...+60 °C
- Useita kantavaihtoehtoja



### TUOTEKUVAUS

- Ø60 mm kompakti ja modulaarinen varoitusvalo
- LED jatkuva/vilkkuva valo ulkoisesti ohjattavissa
- Laaja valikoima kantoja
- Korkea kotelointiluokka IP66
- Tarvikkeena saatavana paineentasausventtiili UMW, UMF ja TNL kannoille

### TEKNISET TIEDOT

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Asennus                  | Bajonetti           |
| Halkaisija               | 60 mm               |
| IK-luokka                | 8                   |
| IP-luokka                | IP66                |
| Johdinkoko               | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Korkeus                  | 58 mm               |
| Käyttölämpötila          | -30°C ... 60°C      |
| Linssin väri             | Valkoinen           |
| Moduulien lukumäärä      | 1 kpl               |
| Nimellinen käyttöjännite | 230-240 V AC        |
| Nimellisvirta            | 45 mA               |

