



SMART DOT 50 VAROITUSVALO

SD50-GYR, SD50MC7

SD50-GYR
SD5B3 Smart Dot 50 Basic Beacon Tricolor

- Erinomainen valovoima, värien kirkkaus ja energiatehokkuus
- Tasalaatuinen ja joustava värientoisto
- Useita valotoimintoja
- Asennus 22,5 mm aukkoon tai M22 kierre, 5-napainen M12-liitin
- IP66, IP67, IP69 ja IP69K / -40°...+70°C / IK08



TUOTEKUVAUS

SD50-GYR on kompakti kolmivärinen merkkivalo, joka tarjoaa vihreän, keltaisen ja punaisen ulostulon viidellä animaatiotilalla, kun taas SD50-MC7:ssä on seitsemän väriaihtoehtoa ja kolme animaatiotilaa. Molemmissa malleissa on Smart Protection -ominaisuuksia, kuten käynnistysvirran rajoitus ja lämmönhallinta. Sen lisäksi, että SD50-merkkivalot ovat IP66–IP69K-luokiteltuja, niiden käyttölämpötila-alue on -40 °C - +70 °C ja ne on helppo asentaa M22-kierteityksen ja 5-napaisen M12-liitännän avulla. Asennus on mahdollista myös tavanomaiseen 22,5 mm aukkoon. Smart Dot 50 tuoteperheen on saatavilla mustalla tai valkoisella kotelolla. Sekä kotelo että linssi ovat polykarbonaattia.

TEKNISEET TIEDOT

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Asennus | Paneeliasennus, Paneelиаukko Ø22 mm |
| Elinikä | 60000 h |
| Halkaisija | 50 mm |
| IK-luokka | 8 |
| IP-luokka | IP66, IP67, IP69, IP69K |
| Korkeus | 65 mm |
| Kotelon väri | Musta |
| Käyttölämpötila | -40 °C - +70 °C |
| Lampun teho | 1,45 W |
| Leveys | 50 mm |
| Linssin väri | Valkoinen |
| Max. käyttölämpötila | 70 °C |
| Max. syöttöjännite DC | 30 V DC |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C |

| | |
|---------------------------------|---|
| Min. syöttöjännite DC | 18 V DC |
| Nimellinen käyttöjännite | 18-30 V DC |
| Paino | 47 g |
| Valon tyyppi | Vihreä LED, Keltainen LED, Punainen LED |
| Valonlähde | LED |

