



SMART DOT 50 VAROITUSVALO

SD50-GYR, SD50MC7

SD50-GYR
SD5B3 Smart Dot 50 Basic Beacon Tricolor

- Erinomainen valovoima, värien kirkkaus ja energiatehokkuus
- Tasalaatuinen ja joustava värientoisto
- Useita valotoimintoja
- Asennus 22,5 mm aukkoon tai M22 kierre, 5-napainen M12-liitin
- IP66, IP67, IP69 ja IP69K / -40°...+70°C / IK08



TUOTEKUVAUS

SD50-GYR on kompakti kolmivärinen merkkivalo, joka tarjoaa vihreän, keltaisen ja punaisen ulostulon viidellä animaatiotilalla, kun taas SD50-MC7:ssä on seitsemän väriaihtoehtoa ja kolme animaatiotilaa. Molemmissa malleissa on Smart Protection -ominaisuuksia, kuten käynnistysvirran rajoitus ja lämmönhallinta. Sen lisäksi, että SD50-merkkivalot ovat IP66–IP69K-luokiteltuja, niiden käyttölämpötila-alue on -40 °C - +70 °C ja ne on helppo asentaa M22-kierteityksen ja 5-napaisen M12-liitännän avulla. Asennus on mahdollista myös tavanomaiseen 22,5 mm aukkoon. Smart Dot 50 tuoteperheen on saatavilla mustalla tai valkoisella kotelolla. Sekä kotelo että linssi ovat polykarbonaattia.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus, Paneelиаukko Ø22 mm
Elinikä	60000 h
Halkaisija	50 mm
IK-luokka	8
IP-luokka	IP66, IP67, IP69, IP69K
Korkeus	65 mm
Kotelon väri	Musta
Käyttölämpötila	-40 °C - +70 °C
Lampun teho	1,45 W
Leveys	50 mm
Linssin väri	Valkoinen
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-40 °C

Min. syöttöjännite DC	18 V DC
Nimellinen käyttöjännite	18-30 V DC
Paino	47 g
Valon tyyppi	Vihreä LED, Keltainen LED, Punainen LED
Valonlähde	LED

