



SMART INDICATOR 50

SI50-GYR

SI50-GYR

SI5B3 Smart Indicator 50 Basic GYR

- Erinomainen valovoima, värien kirkkaus ja energiatehokkuus
- Tasalaatuinen ja joustava värietoisto
- Useita valotoimintoja
- Asennus 22,5 mm aukkoon tai M22 kierre, 5-napainen M12-liitin
- IP66, IP67, IP69 ja IP6K9K / -40°...+70°C / IK08



TUOTEKUVAUS

SI50-GYR on kolmivärinen majakka, joka yhdistää perinteisen merkkivalon ja varoitusvalon toiminnallisuuden kompaktiin valotorniin, mikä tarjoaa suuremman ja näkyvämmän linssin. Merkkivalo toistaa vihreän, keltaisen ja punaisen värin useilla animaatiotiloilla, mukaan lukien jatkuvan ja vilkkuvan toiminnon, mikä mahdollistaa joustavan merkinannon teollisuusympäristöissä. Smart Protection -ominaisuudet, kuten käynnistysvirran rajoitus ja lämmönhallinta, parantavat toimintavarmuutta ja laitteen käyttöikää. SI50-GYR on saatavilla mustalla tai valkoisella kotelolla.

Kestäväksi suunnitellulla SI50-GYR:llä on korkea tiiveysluokka (IP66, IP67, IP69, IP69K), joten se sopii ankariin ympäristöihin, joissa laitteet altistuvat pölylle, kosteudelle ja korkeapainepuhdistukselle. Se toimii ääriämpötiloissa -40°C - +70°C ja painaa 91g. SI50GYR sopii erityisen hyvin laitosrakentamisen, automaatiojärjestelmien, logistiikan ja ohjauspaneelien sovelluksiin, joissa tarvitaan suurempaa, selvästi näkyvää signaalia.

TEKNISET TIEDOT

Elinikä	60000 h
Halkaisija	50 mm
IK-luokka	8
IP-luokka	IP66, IP67, IP69K, IP6K9K
Korkeus	108 mm
Kotelon väri	Musta
Käyttölämpötila	-40 °C - +70 °C
Lampun teho	1,45 W
Linssin väri	Valkoinen
Max. syöttöjännite DC	30 V DC

Min. syöttöjännite DC	18 V DC
Nimellinen käyttöjännite	18-30 V DC
Paino	91 g
Valon tyyppi	Monitoiminen, Monivärinen
Valonlähde	LED

