

STEMMANN LIUKURENKAAT

Valetut ja kasatut liukurenkaat

STEMMANN LIUKURENKAAT
PERINTEISET LIUKURENKAAT

- Perinteiset hiilihiili liukurenkaat tehon- ja tiedonsiirtoon.
- Hiili-hiili teknologia korkeille pyörimisnopeuksille
- Kulta-jousi-lanka-teknologia kohteisiin joissa kova värinä
- Monipuoliset koteloinnit



TUOTEKUVAUS

Standardimallin liukurenkaat kootaan modulaarisista standardikomponenteista, jolloin saadaan laadukkaita tuotteita kustannustehokkaasti.

Lasikuituvahvisteisella muovikotelolla varustettu FPKK-sarja on suojausluokaltaan IP65.

Liukurenkaat on koteloitavissa myös järeämmillä materiaaleilla, kuten ruostumattomasta teräksestä tai kokonaan ilman kotelointia.

Lisävarusteena on saatavilla myös lämmitys, kun käyttöympäristö on kylmä tai kostea.

Tarvittaessa liukurengas voidaan suunnitella täysin asiakkaan vaatimusten mukaan, kun sopivaa kokoa tai kontaktien lukumäärää ei löydy perusmalleista.

Liukurenkaat ja hiiliharjat voidaan valmistaa messingistä tai pronssista ja päällystää kullalla tai hopealla signaalin laadun parantamiseksi.

Käyttökohteita:

- Nosturit
- Huvipuistolaitteet
- Jäteveden käsittely
- Kääntöpöydät
- Rakennuskoneet / kaivinkoneet
- Kaivosteollisuus
- Siilot ja sekoittimet
- Pakkauslaitteet

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP67
Max. jännite	5000 V
Max. virta	1200 A
Napaluku	Asiakaskohtainen