

PUREX IFUME 400I RED

Kohdepoistolaite

IFUME 400I RED
Fume Extractor

- Lasermerkkaukseen suunniteltu kärynpoisto
- Säädetty ilmavirta 400m³/h asti
- Standardina F6 LabyrinthTM esisuodatin, ja HEPA/kemikaalisuodatin
- Kaasu, ja partikkelisensorit filttareiden jälkeen
- Elektroninen virtaussäädin



TUOTEKUVAUS

TEHOKAS KÄRYNPOISTOLAITE LASERMERKINNÄSSÄ SYNTYVIEN KÄRYJEN POISTOON

OMINAISUUDET:

- Säädetty ilmavirta
- Elektroninen virtaussäädin ylläpitää ennalta säädetyn ilmavirran
- Värillinen kosketusnäyttö
- Kaasu & partikkelisensorit suodattimien jälkeen
- Aktiivihiilisuodatin poistaa haitalliset kaasut
- HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3µm kokoisista partikkeleista
- Asennus, sekä suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
- Helposti liikuteltavissa
- Mahdollisuus etäohjaukseen + tilatieto suodattimesta ja laitteen käynnistä
- Hiljainen toiminta
- Harjaton moottori
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laitteeseen on saatavilla useita erilaisia, eri luokituksen suodattimia (kts. Tarvikkeet-osio), mutta standardipaketin mukana tulee laserkaiverruskäryjen poistoon soveltuvat suodattimet

Laitetta on mahdollista ohjata etänä, esimerkiksi automaatioprosessilta tai työpisteelle lisättävällä painikkeella. Laitteelta on myös saatavilla suodattimen hälytystieto (Releellä N/O tai N/C, vaihdettavissa asetuksista), sekä laitteiston käyntitieto esimerkiksi automaatioprosessille, tai vaikkapa kiinteistöautomaatiolle.

LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE

STANDARDIPAKETIN SISÄLTÖ:

- 1 x HEPA/Kemikaalisuodatin + F6 Labyrinth-mallin esisuodatin
- 1 x KytKentäpaketti (kts. Tarvikkeet-osio)

TEKNISET TIEDOT

Jännite	230 V
Korkeus	1070 mm
Leveys	528 mm
Max. äänenpaine	60 dB
Nimellisteho	1,1 kW
Paino	60 kg
Sisääntulo: halkaisija	80 mm
Sisääntulojen lukumäärä	1
Syvyys	465 mm