

## PUREX IFUME 400I ORANGE

### Kohdepoistolaite

#### IFUME 400I OR

- Juotoskärynpoisto vaativaan käyttöön
- Säädetty ilmavirta 400m<sup>3</sup>/h asti
- Standardina F6 Labyrinth™ esisuodatin, ja HEPA/kemikaalisuodatin
- Kaasu, ja partikkelisensorit filttareiden jälkeen
- Elektroninen virtaussäädin



### TUOTEKUVAUS

Tehokas kärynpoistolaite juotoskärjien poistoon automaatioprosessista tai keskitettyyn usean työpisteen kärynpoistoon

#### Ominaisuudet:

- Säädetty ilmavirta
- Elektroninen virtaussäädin ylläpitää ennalta säädetyn ilmavirran
- Värillinen kosketusnäyttö
- Kaasu & partikkelisensorit suodattimien jälkeen
- Aktiivihiihisuodatin poistaa haitalliset kaasut
- HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3µm kokoisista partikkeleista
- Asennus, sekä suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
- Helposti liikuteltavissa
- Mahdollisuus etäohjaukseen + tilatieto suodattimesta ja laitteen käynnistä
- Hiljainen toiminta
- Harjaton moottori
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laitteeseen on saatavilla useita erilaisia, eri luokituksen suodattimia (kts. Tarvikkeet-osio), mutta standardipaketin mukana tulee juotoskärjien poistoon soveltuvat suodattimet

Laitetta on mahdollista ohjata etänä, esimerkiksi automaatioprosessilta tai työpisteelle lisättävällä painikkeella. Laitteelta on myös saatavilla suodattimien hälytystieto (Releellä N/O tai N/C, vaihdettavissa asetuksista), sekä laitteiston käyntitieto esimerkiksi automaatioprosessille, tai vaikkapa kiinteistöautomaatiolle.

[Linkki valmistajan tuotesivulle](#)

#### Standardipaketin sisältö:

- 1 x HEPA/kemikaalisuodatin + F6 Labyrinth-mallin esisuodatin
- 1 x KytKentäpaketti (kts. Tarvikkeet-osio)

## TEKNISET TIEDOT

<b>Jännite</b>	230 V
<b>Korkeus</b>	1070 mm
<b>Leveys</b>	528 mm
<b>Max. äänenpaine</b>	60 dB
<b>Nimellisteho</b>	1,1 kW
<b>Paino</b>	60 kg
<b>Pituus</b>	465 mm
<b>Sisääntulo: halkaisija</b>	80 mm
<b>Sisääntulojen lukumäärä</b>	1