

## PUREX 1500I

### Kohdepoistolaite

1500I

- Keskitetty kärynpisto useille työpisteille tai automaatioprosessiin
- Säädetty ilmavirta 1500m<sup>3</sup>/h asti
- Standardina F6 Labyrinth™ esisuodatin, ja HEPA/kemikaalisuodatin
- Kaasu, ja partikkelisensorit filttareiden jälkeen
- Elektroninen virtaus- tai painesäädin



## TUOTEKUVAUS

**Monikäyttöinen & tehokas kärynpistolaite vaativaan käyttöön**

### Ominaisuudet:

- Säädetty ilmavirta
- Elektroninen virtaus- tai painesäädin ylläpitää ennalta asetetun virtaus- tai alipainetason
- Selkeä ja informatiivinen graafinen näyttö
- Kaasu & partikkelisensorit suodattimien jälkeen
- Aktiivihiihiisuodatin poistaa haitalliset kaasut
- HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3µm kokoisista partikkeleista
- Asennus, sekä suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
- Helposti liikuteltavissa
- Mahdollisuus etäohjaukseen + tilatieto suodattimesta ja laitteen käynnistä
- Hiljainen toiminta
- Harjaton moottori
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laitteeseen on saatavilla useita erilaisia, eri luokituksen suodattimia (kts. Tarvikkeet-osio), mutta standardipaketin mukana tulee suodattimet jotka soveltuvat mm. juotoskäryjen poistoon

Laitetta on mahdollista ohjata etänä, esimerkiksi automaatioprosessilta tai työpisteelle lisättävällä painikkeella. Laitteelta on myös saatavilla suodattimien hälytystieto (Releellä N/O tai N/C, vaihdettavissa asetuksista), sekä laitteiston käyntitieto esimerkiksi automaatioprosessille, tai vaikkapa kiinteistöautomaatiolle.

Laitteeseen on saatavilla lisätarvikkeena suurikokoinen helposti säädetty poistovarsi, jolloin laitteesta muotoutuu todella tehokas kärymuri yhdellä kohdepoistolla.

[Linkki valmistajan tuotesivulle](#)

### Standardipaketin sisältö:

- 1 x HEPA/Kemikaalisuodatin + F6 Labyrinth-mallin esisuodatin

# TEKNISET TIEDOT

Jännite	230 V
Korkeus	1400 mm
Leveys	725 mm
Max. äänenpaine	60 dB
Nimellisteho	2,95 kW
Paino	150 kg
Sisääntulo: halkaisija	150 mm
Sisääntulojen lukumäärä	1
Syvyys	726 mm

