

## PUREX IFUME 400I GREEN

Kohdepoistolaite

IFUME 400I GREEN  
Fume Extractor

- Laserkaiverrukseen suunniteltu kärnäpoisto
- Säädettyä ilmavirta 400m<sup>3</sup>/h asti
- Standardina F8/F9 Labyrinth™ esisuodatin, ja HEPA/Twin-Kemikaalisuodatin
- Kaasu, ja partikkelisensorit filttereiden jälkeen
- Elektroninen virtaussäädin



### TUOTEKUVAUS

**Tehokas kärnäpoistolaite laserkaiverruksessa syntyvien käräjen poistoon**

#### Ominaisuudet:

- Säädettyä ilmavirta
- Elektroninen virtaussäädin ylläpitää ennalta säädetyn ilmavirran
- Värillinen kosketusnäyttö
- Kaasu & partikkelisensorit suodattimien jälkeen
- Aktiivihiihisuodatin poistaa haitalliset kaasut
- HEPA-suodatin poistaa 99.997% yli 0.3µm kokoisista partikkeleista
- Asennus, sekä suodattimien vaihto on helppoa ja nopeaa
- Helposti liikuteltavissa
- Mahdollisuus etäohjaukseen + tilatieto suodattimesta ja laitteen käynnistä
- Hiljainen toiminta
- Harjaton moottori
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laitteeseen on saatavilla useita erilaisia, eri luokituksen suodattimia (kts. Tarvikkeet-osio), mutta standardipaketin mukana tulee laserkaiverruskäräjen poistoon soveltuvat suodattimet

Laitetta on mahdollista ohjata etänä, esimerkiksi automaatioprosessilta tai työpisteelle lisättävällä painikkeella. Laitteelta on myös saatavilla suodattimien hälytystieto (Releellä N/O tai N/C, vaihdettavissa asetuksista), sekä laitteiston käyntitieto esimerkiksi automaatioprosessille, tai vaikkapa kiinteistöautomaatiolle.

[Linkki valmistajan tuotesivulle](#)

#### Standardipaketin sisältö:

- 1 x HEPA/TWIN-Kemikaalisuodatin + F8/F9 Labyrinth-mallin esisuodatin
- 1 x Kytentäpaketti (kts. Tarvikkeet-osio)

## TEKNISET TIEDOT

<b>Jännite</b>	230 V
<b>Korkeus</b>	1070 mm
<b>Leveys</b>	528 mm
<b>Max. äänenpaine</b>	60 dB
<b>Nimellisteho</b>	1,1 kW
<b>Paino</b>	60 kg
<b>Sisääntulo: halkaisija</b>	80 mm
<b>Sisääntulojen lukumäärä</b>	1
<b>Syvyys</b>	465 mm