

UNO-2484G

UNO2484G-I5

Teollisuustietokone

- Tehokas teollisuus PC
- Modulaarisesti laajennettava
- IP40



TUOTEKUVAUS

Advantech aloitti vuonna 2015 modulaarisen ajattelun ja kehitti iDoor-moduulit, jotka mahdollistavat esim. eri väylien helpon lisäämisen jälkeänpäin. iDoor-tuotteita on jo yli 35kpl ja ne tukevat yli 450 eri protokollaa.

Advantech on laajentanut modulaarista ajattelutapaa ja UNO-2484G on yksi ensimmäisiä teollisuustietokoneita, joka tukee tätä uutta linjaa.

Jos normaalit liitännät eivät riitä voi konetta laajentaa toisella kerroksella, joka antaa mahdollisuuden lisätä neljä vapaasti valittavaa iDoor-yksikköä. Esimerkiksi jos haluat digitaalisia I/O:ta, sekä lisää USB- ja Ethernet-portteja, on tämä täysin mahdollista. Lisäksi on saatavilla muita eri laajennuskerroksia, esim. malli jossa on ekstra HDMI-portteja tai malli jossa paikka kahdelle hot swap asemalle.

Modulaarisuus mahdollistaa koneen laajentamisen jälkeänpäin. Sinun tarvitsee vain ostaa toinen kerros, eikä uusia koko konetta.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeli. Valinnaisina VESA ja DIN-kisko
CPU	Core i5 1145G
Hyväksynnät	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
I/O-portti - audio	3,5mm
I/O-portti - COM portti 1	RS-232/422/485
I/O-portti - COM-portti 2	RS-232/422/485
I/O-portti - COM-portti 3	RS-232/422/485
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP40
Jäähdytys	Passiivinen
Kellotaajuus	1,5 GHz
Korkeus	40 mm
Kotelon materiaali	Alumiini
Leveys	200 mm
Liitäntä - COM	RS-232/422/485
Liitäntä - Ethernet	4

Liitäntä - USB Host	4
Liitäntä - Video	HDMI/Displayport
Max. käyttöjännite DC	36 V
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. varastointilämpötila	85 °C
Min. käyttöjännite DC	10 V
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Muisti	DDR4
Muisti (RAM)	8 GB
Paino	1,2 kg
Prossessorin ytimien lukumäärä	4
Syvyys	140 mm
Tehonkulutus	85 W