

## UNO-3285G

UNO3285G-I3

Teollisuustietokone

- Tehokas teollisuus PC
- Suuriin sovelluksiin
- Kahdennettu virransyöttö redundanssille
- iDoor-teknologia
- 2X PCIe8 paikka, 2X mPCI paikka, 2X PCI paikka



### TUOTEKUVAUS

Joustava ratkaisu uusimmalla Intel-tekniikalla.

Tämä on tehokas ohjausjärjestelmä suuriin automaatiojärjestelmiin tai serveri pieniin / keskisuuriin SCADA-järjestelmiin.

Useat laajennusvaihtoehdot mukaan lukien PCIe, iDoor, mPCI ja hot swap kovalevyt, tekevät tästä järjestelmästä erittäin joustavan järjestelmän myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Kahdennettu virransyöttö redundanssilla minimoi järjestelmän katkokset, koska järjestelmä vaihtaa automaattisesti virransyöttöä, jos jännite laskee ensisijaisessa syötössä.

### TEKNISEET TIEDOT

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Asennus</b>                       | Paneeli. Valinnaisina VESA ja DIN-kisko |
| <b>CPU</b>                           | Core i3 6102E                           |
| <b>Hyväksynnät</b>                   | BSMI, CCC, CE, FCC, UL                  |
| <b>I/O-portti - COM portti 1</b>     | RS-232/422/485                          |
| <b>Ilmankosteus / kosteudenkesto</b> | 10-95% RH @40°C                         |
| <b>Jäähdytys</b>                     | Passiivinen                             |
| <b>Kellotaajuus</b>                  | 1,9 GHz                                 |
| <b>Korkeus</b>                       | 177 mm                                  |
| <b>Kotelon materiaali</b>            | Alumiini                                |
| <b>Leveys</b>                        | 142 mm                                  |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Liitäntä - COM                 | RS-232/422/485  |
| Liitäntä - Ethernet            | 2               |
| Liitäntä - USB Host            | 6               |
| Liitäntä - Video               | DVI/Displayport |
| Max. käyttöjännite DC          | 36 V            |
| Max. käyttölämpötila           | 60 °C           |
| Max. varastointilämpötila      | 85 °C           |
| Min. käyttöjännite DC          | 10 V            |
| Min. käyttölämpötila           | -20 °C          |
| Min. varastointilämpötila      | -40 °C          |
| Muisti                         | DDR4            |
| Muisti (RAM)                   | 8 GB            |
| Paino                          | 4,5 kg          |
| Prossessorin ytimien lukumäärä | 4               |
| Syvyys                         | 238 mm          |
| Tehonkulutus                   | 90 W            |