

UNO-2272G

UNO2272G-BASICDATA-CELERON
Teollisuustietokone

- Teollisuustason Box-PC
- iDoor-teknologia
- Pieni virrankulutus
- Joustavat kiinnitysvaihtoehdot



TUOTEKUVAUS

Kompakti ratkaisu pieniin automaatiojärjestelmiin tai nodeksi suurempiin SCADA-ratkaisuihin.

Perus liitäntöjen lisäksi konetta on mahdollista laajentaa valinnaisilla iDoor-moduuleilla, joita on jo yli 35kpl ja ne tukevat yli 450 eri protokollaa.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeli. Valinnaisina VESA, DIN-kisko ja pylväs
CPU	Celeron J1900
Hyväksynät	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
I/O-portti - audio	3,5mm
Ilmankosteus / kosteudenkesto	10-95% RH @40°C
IP-luokka	IP40
Jäähdytys	Passiivinen
Kellotaajuus	2 GHz
Korkeus	47,3 mm
Kotelon materiaali	Alumiini
Käyttöjännite	24 V DC
Leveys	132 mm
Liitäntä - COM	RS-232/422/485
Liitäntä - Ethernet	1
Liitäntä - USB Host	3
Liitäntä - Video	HDMI
Max. käyttölämpötila	55 °C

Max. varastointilämpötila	85 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Muisti	DDR3
Muisti (RAM)	2 GB
Paino	0,8 kg
Prosesorin ytimien lukumäärä	4
Syvyys	88 mm
Tehonkulutus	20 W