

## UNO-1251G

UNO-1251G-BASICDATA

RISC 32 bit TI Cortex™-A8 prosessori 1xCAN, 3xCOM,  
2xLAN, 1xUSB

- Kevyt teollisuus PC
- 1xCAN, 3xCOM, 2xLAN, 1xUSB
- Teidonkeruuseen ja kenttäväylän kommunikointiin



## TUOTEKUVAUS

UNO-1251G toimii Industrial IoT yhdyskäytävä. Tässä yhdyskäytävässä on kaksi LAN-porttia ja laajennettava Wi-Fi / 3G-yhteys.

Laitteessa on myös käyttäjätasvällisiä suunnitteluelementtejä, kuten ohjelmoitava OLED-näyttö järjestelmän tilan osoittamiseksi ja microSD-/mikro-SIM-korttipaikka.

WebAccess / HMI-tuella se on yhteensopiva useiden logiikoiden, ohjaimien ja I/O-laitteiden kanssa.

Käyttäjät voi helposti käyttää UNO-1251G: tä mobiililaitteiden kautta VNC: llä. Se on ihanteellinen ratkaisu automaation hallintaan vaikka pilvikäyttöisenä käyttöliittymänä.

## TEKNISET TIEDOT

CPU	Cortex™-A8
-----	------------