



UNO-1252G

UNO-1252G-BASICDATA

2xLAN, 2xmPCIe, 1xRS-232, 1xRS-232/485, 8x DI/DO,
2xUSB, 1x1GB microSD, 1xSIM

- Kevyt teollisuus PC
- Teidonkeruuseen ja kenttäväylä kommunikointiin
- iDoor laajennettava
- 2xLAN, 2xmPCIe, 1xRS-232, 1xRS-232/485, 8xDI/DO,
2xUSB, 1xSIM



TUOTEKUVAUS

UNO-1252G on Intel Quark prosessorilla varustettu DIN-kisko kiinniteinen kevyt PC, mitä voidaan käyttää vaikka IoT-yhdyskävänä. Tässä ohjaimessa on kaksi LAN-porttia ja mPCIe-korttipaikat mitkä toimivat siltana vaikka pilveen.

Yleiskäyttöiset tulo- / lähtöportit antavat mahdollisuuden lukea suoraan anturien tilan tai osoittavat tarvittavat tulokset. UNO-1252G on myös varustettu Advantech iDoor -tekniikalla, joka käyttää iDoor-moduuleja laajentaakseen itsensä langattomaksi yhdyskävänäksi. Lisäksi UNO-1252G sisältää kahdeksan LED-merkkivaloa virran, akun, SD-kortin, COM-porttien ja kolmen valittavan tilatiedon antamiseksi.

TEKNISET TIEDOT

CPU	Intel Quark
-----	-------------