

UNO-1372G

UNO1372G-BASICDATA

3xGbE, 3xUSB, 2xCOM, 1xVGA, 1xHDMI, iDoor,
mSATA, 2xmPCIe, 1xSATA, 4xDI/DO

- Kevyt teollisuus PC
- Laajat yhteismahdollisuudet
- Tiedonkeruuseen tai datan käsittelyyn
- 3xGbE, 3xUSB, 2xCOM, 1xVGA, 1xHDMI, iDoor, mSATA, 2xmPCIe, 1xSATA, 4xDI/DO



TUOTEKUVAUS

UNO-1372G-sarja on kestävä, ilman tuuletinta toimiva automaattiotietokone. DIN-kiskoon asennettava muotoilu soveltuu käytettäväksi ohjauskaapissa. Hyvin suunniteltu lämmönhajontamekanismi mahdollistaa UNO-1372G: n toiminnan laajoissa lämpötiloissa (-20 - 60 ° C).

Se tarjoaa suuren laajennettavuuden langattomaan tiedonsiirtoon, I / O-laajennukseen ja teollisiin protokollisiin iDoor-tekniikan kautta. Useiden käyttöjärjestelmien ja ohjainten tuella, kuten Windows 7, Windows 10 ja sulautettu Linux, käyttäjät voivat integroida sovellukset helposti valmiiksi alustaksi, joka voi tarjota monipuolisia toimintoja erilaisten vaatimusten täyttämiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kisko
---------	-----------