

TEOLLISUUSMONITORIT

Asiakaskohtaisesti

ITL101PCAP
10,1" Teollisuusmonitori

- Kokoluokat 10,1" - 46"
- Liitäntäpinnat esim. VGA, DVI, HDMI, USB, LAN, WiFi, MIC+ PC Audio
- Asiakaskohtaisia modifiointeja on mahdollista toteuttaa



TUOTEKUVAUS

Valmistajamme TSD on erikoistunut valmistamaan laadukkaita teollisuusmonitoreja kapasitiivisilla kosketuspaneelilla. PCAP on perinteinen kapasitiiviseen kosketusnäyttöteknologiaan perustuva tekniikka. Sormesta välittyvä sähkövaraus aiheuttaa muutoksen lasin sähkökenttään, mikä voidaan mitata kapasitanssin muutoksena. Näin kosketuskalvo osaa paikantaa tarkasti kostetun kohdan näytöllä. TSD:n teollisuusmonitoreja voidaan käyttää hanskat kädessä, herkistämällä kosketuspaneelin asetuksia. Teollisuusmonitorin eteen voidaan asentaa maksimissaan 10mm erillinen suojalasi.

Ominaisuudet:

- Kokoluokat 10,1" - 46", aktiivimatriisi TFT-LCD (LED-taustavalo)
- Kuvasuhde 4:3, 16:9 tai 16:10
- Resoluutio 1280 x 800 aina Full HD 1920 x 1080
- Kosketuspaneelivaihtoehdot PCAP (kapasitiivinen) ja SAW (ultraääni)
- Zero-bezel kosketuspaneeliteknologia (tasapintainen reunoille saakka)
- Kosketuspaneelin paksuus normaalisti 2-3mm
- Liitäntäpinnat esim. VGA, DVI, HDMI, USB, LAN, WiFi, MIC+ PC Audio
- Vesa 100mm standardi
- Asiakaskohtaisia modifiointeja on mahdollista toteuttaa

Teollisuusmonitorien sovellusesimerkkejä:

Teollisuuskoneiden ja ajoneuvojen ohjauslaitteet, tuotantolaitosten ohjauspaneelit, sairaala- ja laboratoriolaitteet, logistiikkaterminaalipäätteet ja POS/POI-laitteet.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	VESA 100*100mm
Kaiutin	Saatavilla
Kirkkaus	350 cd/m ²
Kosketusnäyttö	Kapasitiivinen (PCAP)
Kuvasuhde	16:10

Käyttöjännite	DC: +12VDC ±5% (Adapter input:AC 100V-240V)
Käyttölämpötila	0°C...40°C
Liitännät	DVI,VGA,HDMI
MTBF	50 000
Pakkauskoko	1 kpl
Resoluutio	1280*800