OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

LATAUSKAAPELI MODE 3

Type 2

08914090107A0
Latauskaapeli Mode3 Type2 32A 1-vaihe 5m



HARTING
Pushing Performance
Since 1945

- Type 2 standardi
- Latausvirta 20 A tai 32 A
- Yksi- tai kolmivaiheinen
- Liitin kaapelin molemmissa päissä

TUOTEKUVAUS

Kaapelin kummassakin päässä on liittimet (Mode 3) valmiina, joten ne soveltuvat käytettäväksi latausasemissa ilman kiinteää kaapelia. Nämä valmiskaapelit seuraavat Type 2 standardia, joka on Euroopassa myytävä standardi. Type 1 standardin kaapeleita löytyy myös muille markkinoille. Vakiopituudet ovat 2,5-10 metriä, mutta jos sopivan kokoista kaapelia ei löydy, niin otathan yhteyttä tekniseen tukeen.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	IEC 62196-2, VDE
IP-luokka	IP44
Kaapelin pituus	5 m
Latausteho	74 kW
Latausvirta	32 A
Max. jännite	250 V AC
Pistoketyyppi	Tyyppi 2
Vaiheiden lukumäärä	1