

TYPE 2 LATAUSPISTORASIAT

AC



LATAUSPISTORASIA1
Type2 AC Modular Socket

- Modulaarinen rakenne
- Alykäs latauksen seuranta
- Pitkä käyttöikä
- UV-suojattu
- Räättälöity logo



TUOTEKUVAUS

Tämä latausliitin on suunniteltu käyttöön, jossa vaaditaan luotettavuutta, turvallisuutta ja pitkäikäisyyttä. Laadukkaat materiaalit, kuten UV-suojattu termoplastinen kuori ja hopeoidut virtaliittimet, takaavat kestävyuden myös vaativissa sääolosuhteissa. Lataustilan seuranta on helppoa integroitujen LCD-merkkivalojen ansiosta. Modulaarinen rakenne mahdollistaa joustavan kokoonpanon ja helpottaa huoltoa sekä osien vaihtoa, mikä tekee tuotteesta kustannustehokkaan valinnan pitkällä aikavälillä. Tuote on myös räättälöity asiakkaan logolla [VIDEO](#)

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnot	CB, UKCA, TÜV, CE
IP-luokka	IP54, IP67
Kontaktien määrä	3 (L, N, PE), 5 (L1, L2, L3, N, PE)
Käyttöympäristön lämpötila	-30...+50°C
Liitäntäkertojen määrä	>10 000
Nimellisjännite	250V / 480V AC
Nimellisvirta	32A / 63A
Signaalikosketinten määrä	2 (CP,PP)
Signaalikosketinten nimellisvirta	2 A
Standardit	IEC 62196-2
Ympäristön lämpötila varastoinnissa	-40...+80°C

