

TYPE 2 LATAUSKAAPELIT GEN2

AC



MEAC-S-020A-V21-03-X.XM-10A(H)
Type2 AC EV Charger 2.0 Single phase 20A

- Uusi integroitu ja kompakti muotoilu
- Yhteensopivuus (Mode 2 ja Mode 3)
- Turvallinen lataus
- Mukautettavuus



TUOTEKUVAUS

Degsonin Type 2 AC EV Charger (2.0) on uuden sukupolven sähköauton laturi, joka yhdistää modernin muotoilun ja korkean suorituskyvyn. Se täyttää IEC 62196-1/2 -standardit ja soveltuu sekä koti- että ammattikäyttöön. Laturi tukee Mode 2 ja Mode 3 -lataustiloja, ja sen kaapeli sekä tekniset ominaisuudet voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Tuote tarjoaa monipuoliset suojaustoiminnot, joustavan kaapelin ja erinomaisen käyttömukavuuden – kaikki turvallisuudesta tinkimättä.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynät	TÜV, CB, CE, UKCA
IP-luokka	IP67, IP55
Kaapelin rakenne	3X1.5mm ² +1X0.5mm ²
Kontaktien määrä	3 (L, N, PE), 5 (L1, L2, L3, N, PE)
Käyttöympäristön lämpötila	-30...+50°C
Latausteho	26,6 kW
Liitäntäkertojen määrä	>10 000
Lämpötila-anturi	Pt1000 pyynnöstä
Lämpötila-anturin käyttöalue	-40...+150°C
Nimellisjännite	250V / 480V AC
Nimellisvirta	20A
Signaalikosketinten määrä	2 (CP,PP)
Signaalikosketinten nimellisjännite	30 V
Signaalikosketinten nimellisvirta	2 A
Standardit	IEC 62196-2
Ympäristön lämpötila varastoinnissa	-40...+80°C

