

COB021 DIN 1494 ASETAALIHOLKIT

Ajoneuvojen koreihin ja hydraulikkasyylintereihin

COB021 10040

Asetaali liukulaakeri 100x105x40

- Asetaalimuovi-liukupinta (POM) kupari-pinnoitetussa teräsrungossa
- Vaatii alkuvoitelun, mutta sen jälkeen huoltotarpeet ovat minimaaliset
- Kestää likaisia ympäristöjä ja iskuja sekä jossain määrin myös aksiaalisia vinoumia paremmin kuin TFE
- Lämpötila-alue -40 ~ +120 astetta



TUOTEKUVAUS

Holkki täytyy voidella ennen käyttöä, mutta sen jälkeen se tarvitsee hyvin vähän huoltoa. Voiteluvälit ovat pitkät, mikä parantaa tuotantotehokkuutta. Holkkityyppi on kulumisenkestävä ja sen kuormitettavuus on hyvä. Sitä käytetään muun muassa ajoneuvojen koreissa sekä hydraulikkasyylintereissä. Holkki on lyijytön, joten se täyttää ympäristönsuojeluvaatimukset.

Kuormitus/kuormitussuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat.

TEKNISET TIEDOT

L	40 mm
Sisämitta d	100 mm
Ulkomitta D	105 mm

