

COB096F DIN1494 LAIPALLISET PRONSSIHOLKIT

Voiteluainetaskuilla

COB096F 11050
Pronssi laip liukulaakeri 110x115x50

- Uurretut voiteluainetaskut, jotka voitelun jälkeen luovuttavat voiteluainetta vähitellen käytön aikana
- Kestää iskuja, tärinää ja suuria kuormituksia
- Kovuus 130-150 HB



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUE

Laipallinen holkki tarvitsee voitelua, mutta koska uurretut voiteluainetaskut luovuttavat voiteluainetta käytön aikana, saavutetaan vähäinen kitka ja hyvä tehokkuus. Tällainen holkki soveltuu käyttötarkoituksiin, joissa halutaan välttää kitka ja lämpö. Voiteluainetaskujen ansiosta voiteluvälit ovat pitkät. Käytetään esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneissa.

Materiaali on kovempi kuin COB090-mallissa, ja holkkia käytetäänkin olosuhteissa, joissa on korkeat vaatimukset lujuudelle, kulutuksenkestolle ja liukuominaisuuksille.

HUOMIOON OTETTAVAA

Kuormitus/kuormitusuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä kotelon mitat.

TEKNISET TIEDOT

D2	115 mm
L	50 mm
Sisämitta d	110 mm

