

COB095F DIN 1494 LAIPALLISET PRONSSIHOLKIT

Voitelutaskuilla

COB095F 2015

Pronssi laipallinen liukulaakeri voiteluaineilla

- Pronssiholkki, jonka uurretut voitelutaskut on täytetty kiinteällä voiteluaineella
- Huoltovapaa normaaleissa käyttöolosuhteissa
- Kovuus 90-120 HB



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUE

Holkin uurretut voitelutaskut on täytetty kiinteällä voiteluaineella, jota vapautuu vähitellen käytön aikana. Näin saavutetaan pieni kitka ja hyvä tuottavuus. Holkkia ei normaaleissa käyttöolosuhteissa tarvitse huoltaa. Tällainen holkki soveltuu käyttötarkoituksiin, joissa halutaan välttää kitka ja lämpö. Käytetään esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneissa.

HUOMIOON OTETTAVAA

Kuormitus/kuormitusuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä kotelon mitat.

TEKNISET TIEDOT

D1	23 mm
D2	30 mm
L	15 mm
Sisämitta d	20 mm

