

COB098F DIN1494 LAIPALLISET PRONSSIHOLKIT

Suuremmalla voiteluainekapasiteetilla

COB098F 4030
Laipallinen pronssiholkki

- Suurempi voiteluainekapasiteetti pidentää voiteluvälejä
- Soveltuu ympäristöihin, jotka ovat hyvin likaisia tai syövyttäviä tai joissa esiintyy iskuja ja tärinää tai suuria kuormituksia
- Kovuus 130-150 HB



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUE

Laipallinen holkki tarvitsee voitelua, mutta koska holkin läpimenevät reiät luovuttavat voiteluainetta käytön aikana, saavutetaan vähäinen kitka ja hyvä tehokkuus. Tällainen holkki soveltuu käyttötarkoituksiin, joissa halutaan välttää kitka ja lämpö. Läpi menevien reikien ansiosta voiteluvälit ovat pitkät. Käytetään esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneissa.

Materiaali on kovempi kuin COB092-mallissa, ja holkkia käytetäänkin olosuhteissa, joissa on korkeat vaatimukset lujuudelle, kulutuksenkestolle ja liukuominaisuuksille.

HUOMIOON OTETTAVAA

Kuormitus/kuormitusuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä kotelon mitat.

TEKNISET TIEDOT

D1	44 mm
D2	55 mm
L	30 mm
Sisämitta d	40 mm



