

COB010F DIN 1494 PTFE-LIUKULAAKERIHOLKIT

Laipallinen holkki

COB010F 40260
Huoltovapaa laip. Liukulaakeri 40x44x26

- PTFE-liukupinta tinapinnoitetussa teräsrungossa
- Soveltuu erityisesti paikkoihin, joita ei voida tai haluta voidella
- Kestää korkeat kuormat pienellä nopeudella ja suuret nopeudet pienellä kuormalla
- Käyttölämpötila alue -200 ~ +280 astetta



TUOTEKUVAUS

Laipallisessa holkissa on PTFE-liukupinta ja tinapinnoitettu teräsrunko, joten se on hyvä vaihtoehto paikkoihin, joita ei voida tai haluta voidella. Tämä tyyppi kannattaa valita käyttötarkoituksiin, joissa on korkeita kuormia pienellä nopeudella tai suuria nopeuksia pienellä kuormalla. Holkkia voidaan käyttää myös esimerkiksi öljyssä tai vedessä, ja sillä on hyvä korroosionkesto. Lisäksi malli kestää hyvin korkeita ja hyvin matalia lämpötiloja, ja sillä on pieni kitkakerroin.

Käytetään esimerkiksi kuntosalilaitteissa.

Kuormitus/kuormitusuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat.

TEKNISET TIEDOT

D1	44 mm
D2	53 mm
L	26 mm
Sisämitta d	40 mm

