

COB095 DIN 1494 PRONSSIHOLKIT

Voitelutaskuilla

COB095 1010

Pronssiliukulaakeri 10x12x10

- Pronssiholkki, jonka uurretut voitelutaskut on täytetty kiinteällä voiteluaineella
- Huoltovapaa normaaleissa käyttöolosuhteissa
- Kovuus 90-120 HB



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUE

Holkin uurretut voitelutaskut on täytetty kiinteällä voiteluaineella, jota vapautuu vähitellen käytön aikana. Näin saavutetaan pieni kitka ja hyvä tuottavuus. Holkkia ei normaaleissa käyttöolosuhteissa tarvitse huoltaa. Käytetään esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneissa.

HUOMIOON OTETTAVAA

Kuormitus/kuormitusuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä kotelon mitat. Kaikki tyypit voidaan toimittaa myös laipalla varustettuna (ei asetaali) ja laattoina.

TEKNISEET TIEDOT

L	10 mm
Sisämitta d	10 mm
Ulkomitta D	12 mm

