

## PTFE COB015 DIN 1494 ROHS- HYVÄKSYTYT HOLKIT

PTFE-liukupinnalla

COB015 0510  
Huoltovapaa liukulaakeri



- COB010-mallin lyijytön versio
- PTFE-liukupinta tinapinnoitetussa teräsrungossa
- Soveltuu erityisesti paikkoihin, joita ei voida tai joita ei haluta voidella



### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUEET

Lyijyttömässä holkissa on PTFE-liukupinta ja tinapinnoitettu teräsrunko, joten se on tehokas vaihtoehto paikkoihin, joita ei voida tai haluta voidella. Valitse tämä tyyppi käyttötarkoituksiin, joissa on korkeita kuormia pienellä nopeudella tai suuria nopeuksia pienellä kuormalla.

Holkkia voidaan käyttää myös esimerkiksi öljyssä tai vedessä, ja sillä on hyvä korroosionkesto. Lisäksi malli kestää hyvin korkeita ja hyvin matalia lämpötiloja, ja sillä on pieni kitkakerroin.

Käytetään esimerkiksi kuntosalilaitteissa.

### Huomioon otettavaa

Kuormitus/kuormitusuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä koteloon mitat.

### TEKNISET TIEDOT

<b>L</b>	10 mm
<b>Sisämitta d</b>	5 mm
<b>Ulkomitta D</b>	7 mm

