

COB096 DIN1494 PRONSSIHOLKIT

Voiteluainetaskuilla



COB096 1210

Pronssi liukulaakeri

- Uurretut voiteluainetaskut, jotka voitelun jälkeen luovuttavat voiteluainetta vähitellen käytön aikana
- Kestää iskuja, tärinää ja suuria kuormituksia
- Kovuus 130-150 HB



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUE

Holkki tarvitsee voitelua, mutta koska uurretut voiteluainetaskut luovuttavat voiteluainetta käytön aikana, saavutetaan vähäinen kitka ja hyvä tehokkuus. Voiteluainetaskujen ansiosta voiteluvälit ovat pitkät. Käytetään esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneissa. Materiaali on kovempi kuin COB090-mallissa ja holkkia käytetäänkin olosuhteissa, joissa on korkeat vaatimukset lujuudelle, kulutuksenkestolle ja liukuominaisuuksille

HUOMIOON OTETTAVAA

Kuormitus/kuormitussuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä kotelon mitat. Voidaan toimittaa myös laipallisena ja laattamuodossa.

TEKNISET TIEDOT

L	10 mm
Sisämitta d	12 mm
Ulkomitta D	14 mm

