

## COB096 DIN1494 PRONSSIHOLKIT

Voiteluainetaskuilla

COB096 6040

Pronssi liukulaakeri

- Uurretut voiteluainetaskut, jotka voitelun jälkeen luovuttavat voiteluainetta vähitellen käytön aikana
- Kestää iskuja, tärinää ja suuria kuormituksia
- Kovuus 130-150 HB



### TUOTEKUVAUS

#### KÄYTTÖALUE

Holkki tarvitsee voitelua, mutta koska uurretut voiteluainetaskut luovuttavat voiteluainetta käytön aikana, saavutetaan vähäinen kitka ja hyvä tehokkuus.

Voiteluainetaskujen ansiosta voiteluvälit ovat pitkät. Käytetään esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneissa.

Materiaali on kovempi kuin COB090-mallissa ja holkkia käytetäänkin olosuhteissa, joissa on korkeat vaatimukset lujuudelle, kulutuksenkestolle ja liukuominaisuuksille

### HUOMIOON OTETTAVAA

Kuormitus/kuormitussuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä kotelon mitat. Voidaan toimittaa myös laipallisena ja laattamuodossa.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>L</b>           | 40 mm |
| <b>Sisämitta d</b> | 60 mm |
| <b>Ulkomitta D</b> | 65 mm |

