

## COB092 DIN 1494 PRONSSIHOLKIT

Voideltava

COB092 6040

Pronssi liukulaakeri 60x65x40

- Suuri voiteluaineen kapasiteetti pidentää voiteluvälejä
- Kestää iskuja, tärinää ja suuria kuormituksia
- Kovuus 90-120 HB
- Maksimi lämpötila 150 astetta



### TUOTEKUVAUS

Laipallinen holkki tarvitsee voitelua käytön aikana. Voitelu tapahtuu liukulaakerissa olevista voitelureiistä. Voitelu vähentää kitkaa ja lämmönmuodostusta. Käyttökohteina esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneet

Kuormitus/kuormitussuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat. Voidaan toimittaa myös laipallisena ja laattamuodossa.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>L</b>           | 40 mm |
| <b>Sisämitta d</b> | 60 mm |
| <b>Ulkomitta D</b> | 65 mm |

