

COB090F DIN 1494, LAIPALLISET PRONSSIHOLKIT

Uurretulla voitelutaskuilla

COB090F 10050
Pronssi laipallinen liukulaakeri 100x105x50

- Uurretut voiteluainetaskut, jotka voitelun jälkeen luovuttavat voiteluainetta vähitellen käytön aikana
- Kestää iskuja, tärinää ja suuria kuormituksia
- Kovuus 90–120 HB
- Maksimilämpötila 150 astetta



TUOTEKUVAUS

Laipallinen pronssi holkki voitelutaskuilla tarvitsee voitelua käytön aikana. Voitelu tapahtuu liukulaakerissa olevista voitelureiistä. Voitelu vähentää kitkaa ja lämmönmuodostusta. Käyttökohteina esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneet

Kuormitus/kuormitusuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat. Voidaan toimittaa myös laipallisena ja laattamuodossa.

TEKNISET TIEDOT

D1	105 mm
D2	120 mm
L	50 mm
Sisämitta d	100 mm

