

COB010 DIN 1494 PTFE-HOLKIT

PTFE-liukupinnalla

COB010 1420

Huoltovapaa liukulaakeri 14x16x20

- PTFE-liukupinta tinapinnoitetussa teräsrunossa
- Soveltuu erityisesti paikkoihin, joita ei voida tai haluta voidella
- Kestää korkeat kuormat pienellä nopeudella ja suuret nopeudet pienellä kuormalla
- Käyttölämpötila alue -200 ~ +280 astetta



TUOTEKUVAUS

Holkissa on PTFE-liukupinta ja tinapinnoitettu teräsrunko, joten se on hyvä vaihtoehto paikkoihin, joita ei voida tai haluta voidella. Tämä tyyppi kannattaa valita käyttötarkoituksiin, joissa on korkeita kuormia pienellä nopeudella tai suuria nopeuksia pienellä kuormalla. Holkkia voidaan käyttää myös esimerkiksi öljyssä tai vedessä, ja sillä on hyvä korroosionkesto. Lisäksi malli kestää hyvin korkeita ja hyvin matalia lämpötiloja, ja sillä on pieni kittakerroin.

Käytetään esimerkiksi kuntosalilaitteissa.

Kuormitus/kuormitussuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat.

TEKNISET TIEDOT

L	20 mm
Sisämitta d	14 mm
Ulkomitta D	16 mm

