

PTFE COB015F DIN 1494 LAIPALLISET ROHS-HYVÄKSYTYT HOLKIT

PTFE-liukupinnalla

COB015F 16120
Huoltovapaa laipallinen liukulaakeri

- COB010F-mallin lyijytön versio
- PTFE-liukupinta tinapinnoitetussa teräsrungossa
- Soveltuu erityisesti paikkoihin, joita ei voida tai joita ei haluta voidella



TUOTEKUVAUS

KÄYTTÖALUEET

Lyijyttömässä laipallisessa holkissa on PTFE-liukupinta ja tinapinnoitettu teräsrunko, joten se on tehokas vaihtoehto paikkoihin, joita ei voida tai haluta voidella. Valitse tämä tyyppi käyttötarkoituksiin, joissa on korkeita kuormia pienellä nopeudella tai suuria nopeuksia pienellä kuormalla. Tällainen holkki soveltuu käyttötarkoituksiin, joissa halutaan välttää kitka ja lämpö. Holkkia voidaan käyttää myös esimerkiksi öljyssä tai vedessä, ja sillä on hyvä korroosionkesto. Lisäksi malli kestää hyvin korkeita ja hyvin matalia lämpötiloja, ja sillä on pieni kitkakerroin. Käytetään esimerkiksi kuntosalilaitteissa.

HUOMIOON OTETTAVAA

Kuormitus/kuormitusuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä kotelon mitat.

TEKNISET TIEDOT

D1	18 mm
D2	24 mm
L	12 mm
Sisämitta d	16 mm

