

COB092F DIN 1494 LAIPALLISET PRONSSIHOLKIT

Voideltava

COB092F 2016
Pronssi laip liukulaakeri 20x23x16



- Suuri voiteluaineen kapasiteetti pidentää voiteluvälejä
- Soveltuu likaisiin ja syövyttäviin ympäristöihin
- Kovuus 90-120HB
- Maksimi lämpötila 150 astetta



TUOTEKUVAUS

Laipallinen holkki tarvitsee voitelua käytön aikana. Voitelu tapahtuu liukulaakerissa olevista voitelureiistä. Voitelu vähentää kitkaa ja lämmönmuodostusta. Käyttökohteina esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneet.

Kuormitus/kuormitusuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat. Voidaan toimittaa myös suorana ja laattamuodossa.

TEKNISET TIEDOT

D1	23 mm
D2	30 mm
L	16 mm
Sisämitta d	20 mm

