

## COB092F DIN 1494 LAIPALLISET PRONSSIHOLKIT

Voideltava

COB092F 5550  
Laipallinen liukulaakeri 55x60x50



- Suuri voiteluaineen kapasiteetti pidentää voiteluvälejä
- Soveltuu likaisiin ja syövyttäviin ympäristöihin
- Kovuus 90-120HB
- Maksimi lämpötila 150 astetta



### TUOTEKUVAUS

Laipallinen holkki tarvitsee voitelua käytön aikana. Voitelu tapahtuu liukulaakerissa olevista voitelureiistä. Voitelu vähentää kitkaa ja lämmönmuodostusta. Käyttökohteina esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneet.

Kuormitus/kuormitussuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat. Voidaan toimittaa myös suorana ja laattamuodossa.

### TEKNISET TIEDOT

|             |       |
|-------------|-------|
| D1          | 60 mm |
| D2          | 70 mm |
| L           | 50 mm |
| Sisämitta d | 55 mm |

