

COB092F DIN 1494 LAIPALLISET PRONSSIHOLKIT

Voideltava

COB092F 8060
Laipallinen liukulaakeri 80x85x60

- Suuri voiteluaineen kapasiteetti pidentää voiteluvälejä
- Soveltuu likaisiin ja syövyttäviin ympäristöihin
- Kovuus 90-120HB
- Maksimi lämpötila 150 astetta



TUOTEKUVAUS

Laipallinen holkki tarvitsee voitelua käytön aikana. Voitelu tapahtuu liukulaakerissa olevista voitelureiistä. Voitelu vähentää kitkaa ja lämmönmuodostusta. Käyttökohteina esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneet.

Kuormitus/kuormitussuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat. Voidaan toimittaa myös suorana ja laattamuodossa.

TEKNISET TIEDOT

D1	85 mm
D2	100 mm
L	60 mm
Sisämitta d	80 mm

