

## PRONSSILIUKULAAKERI FB090

470-FB090-7065  
Pronssiliukulaakeri

- Voiteluainetaskut sisäkehällä
- Korkeille kuormille
- Likaisiin olosuhteisiin
- Käyttölämpötila -100°C/200°C
- kovuus 90-120 HB



### TUOTEKUVAUS

Pronssi holkki voitelutaskuilla tarvitsee voitelua käytön aikana. Voitelu tapahtuu liukulaakerissa olevista voitelurei'istä. Voitelu vähentää kitkaa ja lämmönmuodostusta. Käyttökohteina esimerkiksi rakennus-, metsä- ja maatalouskoneet. Kuormitus/kuormitussuunta, pyörimisnopeus, kuorman ja pyörimisnopeuden yhdistelmä eli PxV-arvo (P = voima ja V = pyörimisnopeus), lämpötila-alue, voitelutarve ja mahdollisuus, ympäristö/epäpuhtaudet, pinnan sileys vastapintaa vasten sekä pesän mitat. Voidaan toimittaa myös laipallisena ja laattamuodossa.

### TEKNISET TIEDOT

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>L</b>           | 65 mm |
| <b>Sisämitta d</b> | 70 mm |
| <b>Ulkomitta D</b> | 75 mm |